

Wichtige Hinweise zur Datenübergabe

Um eine fehlerfreie Verarbeitung Ihrer Daten gewährleisten zu können, bitten wir Sie, die folgenden Vorgänge zu beachten.

Reklamationen, die auf die Übergabe fehlerhafter Daten zurückzuführen sind, können wir leider nicht anerkennen.

Datenformat

Composite PDFX-1a bis 1.4 Adobe Acrobat Distiller (ab Version 4.0 bis 8.0)

Offene Daten nur nach Rücksprache.

PDF

PDF nur als Einzelseiten (keine Doppelseiten)

alle Schriften und Bilder einbetten.

(zur Überprüfung Ihrer PDF-Dateien können Sie das kostenlos auf www.pdfcity.com nutzen)

Dateibenennung

Keine Sonder- /Leerzeichen (z. B. ü, %, #, / *)

eindeutige Bezeichnungen der Ordner bzw. Dokumente (Kunde, Produkt, Format)

Dokumentgröße

Dokumentgröße entspricht dem Endformat

Seiten sind mittig angeordnet

3 mm Anschnitt (für Elemente, die über das Endformat herausragen)

Beschnitt- und Falzmarken stehen mind. 2 mm vom Endformat entfernt

Seitengestaltung

um ein unabsichtliches Anschneiden gestalterisch wichtiger Elemente zu vermeiden, sind diese mind. 3 mm vom Beschnitt entfernt zu platzieren.

Seitenzahlen (Paginierung) in der richtigen Reihenfolge Einzelseiten anlegen

Schriften/Linie

keine elektronische Schriftenmodifikation vornehmen. D. h. keine Fett- oder Kursivstellungen über das Schriftstil-Menü einstellen. Sofern möglich die entsprechende Originalschrift verwenden

Schriftgrößen nicht unter 6 Punkt

Linienstärken mind. 0,15 mm (keine Haarlinien verwenden)

Stanzen/Perforationen

Stanzen als Sonderfarbe „Stanze“ definieren

Perforationen als Sonderfarbe „Perforation“ definieren, sofern sie nicht gedruckt werden soll

Stanzen und Perforationen auf „Überdrucken“ stellen

Bilder

keine RGB-Bilder im Dokument verwenden

Auflösung der Farbbilder: 300 dpi

Auflösung der Graubilder: 300 dpi

Auflösung der Strichbilder: 1200 dpi

Farben

Farbmodus ist CMYK

Volltonfarben (z. B. HKS, Pantone) klar definieren

Nicht verwendete Farben löschen

Schwarze Volltonfarbe mit 60 % Cyan unterlegen

Die maximale Flächendeckung nicht höher als 320% definieren

Elemente mit 100% Schwarz werden generell überdruckt

Überdruckeneinstellungen

Grundsätzlich überprüfen wir keine Überdrucken-Einstellungen, da hier gestalterische Erwägungen im Vordergrund stehen. Sollte sich aufgrund einer solchen Fehleinstellung die Optik des gewünschten Druckproduktes verändern, übernehmen wir hierfür keine Haftung.

Rechtschreib-/Satzfehler

Bei gelieferten Daten übernehmen wir keine Gewähr für Schreibfehler oder die Positionierung anderer Gestaltungselemente wie z. B. Falz- oder Perforationslinien.

Kontrollausdruck

Zur visuellen Kontrolle des Dokumentes ist ein aktueller Probeausdruck erforderlich.